



Фирма "ИнтерАква"
113105, Москва, Варшавское ш., д.17, строение 5
Тел: (095) 959-92-48, 952-66-09.
Факс: 958-21-49

MCI - 2000

ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ MCI-2000
(добавка к бетону).

1. Область применения

✓ MCI - 2000 предназначен для использования в качестве добавки в бетон либо в ремонтные составы при строительстве новых и ремонте эксплуатируемых сооружений для защиты железобетонных конструкций от коррозии

✓ MCI - 2000 эффективен при воздействии сред с высокой концентрацией хлоридов и углекислого газа.

2. Преимущества

- ✓ обладает мигрирующими свойствами
- ✓ образует защитную плёнку на арматуре
- ✓ повышает сопротивление стали к воздействию хлоридов и углекислоты
- ✓ снимает проблему непосредственного нанесения антикора на металл
- ✓ не снижает сцепление бетона с арматурой
- ✓ совместим с любым бетоном на портландцементе, включая составы с добавками-модификаторами
- ✓ не влияет на прочность и морозостойкость бетона и практически не влияет на характеристики бетонной смеси

3. Технические характеристики

№№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Величина показателя
1.	Объемная масса	г/см ³	0.91 ± 0.02
2.	Показатель активности водородных ионов	pH	10.5 ± 0.5
3.	Температура вспышки	°C	39

Цвет: светло-зелёная жидкость с аммиачным запахом

Расход: 0,7 - 3 л/м³ в зависимости от степени агрессивности среды.

Срок хранения. При положительной температуре хранится не менее 12 месяцев.

4. Упаковка. MCI-2000 поставляется в канистрах по 19 литров.