

CORTEC S-10 - ИНГИБИТОР ДЛЯ КОНДЕНСАТОПРОВОДОВ

ОПИСАНИЕ

CORTEC S-10 является эффективным средством борьбы с коррозией в конденсатопроводах бойлерных систем. Он блокирует действие угольной кислоты, которая высвобождается при нагревании в бойлерах подпитывающей воды, содержащей карбонаты и гидрокарбонаты.

CORTEC S-10 предупреждает серьезные разрушения, которые могут быть вызваны в бойлерных системах формированием угольной кислоты в результате растворения углекислого газа в воде конденсатопроводов.

CORTEC S-10 благодаря его высокой летучести распространяется в системе вместе с углекислым газом и паром, **нейтрализуя кислоту** при ее формировании.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Экономичен (рециркулирует вместе с конденсатом).

Совместим с большинством др.препаратов, применяемых при обработке воды.

Очень эффективен против угольной кислоты.

Температурная стойкость.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗА

Рекомендуемая доза CORTEC S-10 зависит от количества углекислого газа растворенного в подпитывающей воде. Величина pH среды должна поддерживаться между 7.5 и 8.5.

ТИПОВЫЕ СВОЙСТВА

Техническая плотность _____ 0.9

Внешний вид _____ прозрачная бледно-янтарная жидкость

pH _____ **сильная щелочь**

Растворимость _____ 100% в воде.

Запах _____ похож на аминный