


EcoLine® All Purpose Lubricant

TEHNIČNI PODATKI O PROIZVODU



OPIS PROIZVODA

EcoLine® All Purpose Lubricant je mazilo širokega spektra. Namenjen je tako za uporabo v industriji kot tudi za uporabo v gospodinjstvu. Vsebuje aditive, ki omogočajo uporabo za ekstremne pritiske in trenja. Uporaben je tako zunaj kot v zaprtih prostorih. Namenjen je za mazanje vseh vrst kovin in za večino vrst plastike. EcoLine® All Purpose Lubricant je narejen na osnovi sojinca olja in metil estrov; slednji se uporabljajo kot revolucionarna tehnologija za topilo. Proizvod na osnovi soje omogoča izvrstno mazanje in biološko razgradljivost. EcoLine® proizvodi so okolju prijazni in na površini tvorijo zaščitni sloj VpCI® inhibitorja korozije.

TIPičNA UPORABA

- Različna strojna oprema
- Mazilo za prirobnice
- Biološko razgradljivo in zaščitno olje za stroje
- Ključavnice in okovja
- Matice in vijaki
- Pisarniška in delavniška oprema
- Olje, ki prodira in maže

LASTNOSTI

- Prijazen naravi in biološko razgradljiv proizvod
- Nadomešča nevarna mineralna olja
- Omogoča podaljšano življensko dobo strojnih delov z zmanjševanjem trenja in obrabe
- Vsebuje enkratni VpCI® (hlapljivi inhibitor korozije), ki preprečuje korozijo na nepremazanih in težko dostopnih mestih
- Ne vpliva na električna, optična in mehanska svojstva
- Zagotavlja multimetalno zaščito
- Čisti in maže
- Sprošča zmrznjene in zarjavele delce
- Negorljiv in netoksičen
- Lahko se uporablja tudi kot izjemno dober odstranjevalec plesni
- Vsebuje aditiv za izjemne obremenitvene pogoje

ZAŠČITA KOVIN

- Ogljikova jekla
- Galvanizirano jeklo
- Nerjaveče jeklo
- Aluminijske legure

TIPIČNE LASTNOSTI

| | |
|-----------------------------------|--|
| Izgled: | prosojna do rahlo motna rumenkasta tekočina |
| Antikorozivna zaščita: | do 24 mesecev |
| Nehlapne spojine: | 95 – 100% |
| Gostota: | 0,89 – 0,91 kg/liter |
| Kinematična viskoznost: | 12,54 centistokes (mm ² /s pri 40 °C) |
| Debelina nanosa: (ASTM D-2596) | 0,008 mm (0,30 mil) |
| Točka varjenja: (ASTM D-2266) | 2000 N (10 s) |

REZULTATI TESTOV

ASTM D 4172 – 4 Ball Wear Test

povprečno 0,25 mm (10 mils)

ASTM 2670 – Falex Pin and Vee Block Wear Test

Pogoji:

- Obračanje/5 min 159 kg (350 lb)
- Dodano/15 min. 408 kg (900 lb)

Rezultati:

- Popolno prekrivanje 2
- Izguba materiala Ne

SKLADIŠČENJE IN PAKIRANJE

EcoLine® All Purpose Lubricant je pakiran v 470 ml (16 oz.) ECO-spray plastenkah, 200 ml in 400 ml Aerosol posodah, 19 litrskih (5 galonov) vedrih, 208 litrskih (55 galonov) sodih. Vse posode morajo biti dobro zaprte v originalni embalaži pred skladiščenjem. Rok trajanja: 24 mesecev.

Za pravilno rokovanje s proizvodom si pogledajte varnostni list.

SAMO ZA INDUSTRIJSKO UPORABO
HRANITI STRAN OD DOSEGA OTROK
HRANITI V ORIGINALNI EMBALAŽI DOBRO ZAPRTO
PRED UPORABO OBVEZNO PREGLEDATI VARNOSTNI
LIST PROIZVODA.

Za vse informacije pokličite generalno zastopstvo Cortec Corporation USA v Republiki Hrvaški

CorteCros d.o.o. Nova Ves 57, 10000 Zagreb

Telefon: 385 /1/ 466 73 83, Fax: 385 /1/ 466 73 82, E-mail: info@cortecros.hr, Internet <http://www.cortecros.hr>