

# VpCI-322 Oil Concentrate



## ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

VpCI-322 концентрат на маслена основа е добавка за защита от корозия на смазочни или хидравлични масла.

VpCI-322 осигурява отлична защита при закрити и открити условия. Първо, маслоразтворимата антикорозионна добавка образува устойчив слой върху метала и контактно го защитава от корозия и в допълнение към това VpCI-322 излъчва антикорозионни пари във въздуха над маслото. Тези VpCI пари придават допълнителна защита на металните повърхности против корозия.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Защита от корозия на черни и цветни метали
- Не съдържа опасни барий, хромати, нитрити или фосфати
- Висока температура на възпламеняване
- Ниска степен на токсичност и термично стабилен, като предоставя дългосрочна контактна и парова защита от корозия
- преминава през филтър с размери 5 микрона
- Може да се използва в хидравличните приложения
- Осигурява защита в присъствие на хлориди
- Когато се добавя в концентрация от 5 до 10% към хидравлични течности, не влияе на течливостта и вискозитета при ниски температури
- Съвместимост с повечето минерални и синтетични масла
- Подходящ за работа при постоянна и епизодична експлоатация

## ТИПИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

*Добавка към Смазочно масло и Хидравлични системи.*

Добави VpCI-322 в маслото при съотношение 1 част VpCI-322 до 9 части масло за 24 месеца защита.

*Резервоари, скоростни кутии, диференциали - складирани или изпращани сухи:*

Напръскайте кутина с VpCI-322 концентрат с помощта на пистолет 1 литър за (1.1 m<sup>3</sup>) от затворено пространство.

Продукти пристигат без ръжда и готови за употреба. Обслужването поради корозия се намалява, което води до значително спестявания за производителя.

## ЗАЩИТЕНИ МЕТАЛИ

- Карбонова стомана
- Неръждаема стомана
- Подцинкована стомана
- Кадмий
- Магнезий
- Алуминий
- Сребъро
- Месинг
- Мед
- Цинк

## ХАРАКТЕРНИ СВОЙСТВА

Външен вид тъмен -	Кехлибарена течност
Устойчивост на корозия -	До 24 месеца
Покритие -	(31-34 m <sup>2</sup> / л)
Дебелина -	(12,5-25 микрона)
Вид покритие-	Мазно, парафиново
Точка на възпламеняване-	(> 100 ° C)
Не-летливо съдържание-	90-99.5%
Метод на премахване-	Нефтени разтворители
	Алкални препарати от
	(VpCI-410 серия)
pH -	8.5-10.0 (1% вод.разтв)
Плътност -	(0.89-0.91 кг / л)

## СКЛАДИРАНЕ и Разфасовки

VpCI-322 е пакетиран в (19 литра) кофи,  
(208 литра) метални варели ,  
Палетни цистерни и насипно.  
Продуктът трябва да бъде затворен плътно преди  
складиране.  
Срок на годност на VpCI-322 е до 24 месеца.

**САМО ЗА ПРОМИШЛЕННА УПОТРЕБА**  
**ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА**  
**ДА СЕ ДЪРЖИ ПЛЪТНО ЗАТВОРЕН**  
**ДА НЕ СЕ КОНСУМИРА**  
**ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ ДАННИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

### LIMITED WARRANTY

All statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests Cortec Corporation believes to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed.

Cortec Corporation warrants Cortec® products will be free from defects when shipped to customer. Cortec Corporation's obligation under this warranty shall be limited to replacement of product that proves to be defective. To obtain replacement product under this warranty, the customer must notify Cortec Corporation of the claimed defect within six months after shipment of product to customer. All freight charges for replacement products shall be paid by customer.

Cortec Corporation shall have no liability for any injury, loss or damage arising out of the use of or the inability to use the products.

**BEFORE USING, USER SHALL DETERMINE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR ITS INTENDED USE, AND USER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY WHATSOEVER IN CONNECTION THEREWITH.** No representation or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in a written document signed by an officer of Cortec Corporation.

**THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO CASE SHALL CORTEC CORPORATION BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.**



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA  
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122  
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail info@cortecvci.com  
Internet <http://www.CortecVpCI.com>

printed on recycled paper 10% post consumer

Revised 10/22/02. Cortec Corporation 2002. All rights reserved. Supersedes: 3/98.  
VpCI™ is a trademark of Cortec Corporation.

Distributed by

**CHIMTEC Ltd.**  
112 - 8<sup>TH</sup> Primoski Polk Str.  
9000 VARNA  
BULGARIA  
Tel: +359 888 280 563  
Email: [deian\\_tachev@yahoo.fr](mailto:deian_tachev@yahoo.fr)

**ХИМТЕК ООД**  
ул. 8<sup>МИ</sup> Приморски Полк №112  
9000 ВАРНА  
Тел: 0888 280 563  
Емаил: [deian\\_tachev@yahoo.fr](mailto:deian_tachev@yahoo.fr)



Certificate No.11711

Certificate No.11167