



VpCI™ METALWORKING PRODUCTS

VpCI-325



ОПИСАНИЕ

VpCI-325 е безопасно, лесно, готово за употреба растително масло / течност предназначена за обща защита от корозия в широка гама от приложения като: защитата на ламарина, кабели, тръби, фланци и други метални както и обработени части, оръжие и множество други продукти.

VpCI-325, предпазва от корозия и работи като отличен лубрикант.

VpCI-325 е ефективен дори при неблагоприятни условия от 100% относителна влажност на въздуха и при наличие на такива корозивни елементикато хлориди, сероводороди и други серни съединения.

VpCI-325 е биоразградимо растително масло.

VpCI-325 образува слой върху металната повърхност и защитава по два начина: първо, масло-разтворимия инхибитор на корозия който прилепва здраво към метала, второ: в допълнение към този защитен слой, VpCIs изпарения, са разтилат във въздуха над масло, тези изпарения кондензират и формират защитна бариера на повърхностите без директен контакт с течения продукт. Комбинираното действие предоставя пълна защита на вътрешните части .

VpCI-325 също предоставя надеждна и пълна водоизместимост на металната повърхност за

предотвратяване на корозия и бързо елиминиране на влагата предизвикваща къси съединения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Добър за околната среда
- Осигурява универсална корозионна защита на черни и цветни метали , поцинкована стомана, алуминий, месинг, мед, , цинк, кадмий и сребро
- раздвижване на ръждясали метални части, като ги прави лесно да се отстраними
- Отговаря на вонен стандарт MIL-C-81309E

ТИПИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

VpCI-325 е отличен за:

- Поддръжка
- Смазване
- Временно складиране – приснете тънко покритие върху метални повърхности преди или след обработката им
- Малки или сложни метални части – 1рез напръскване или потапяне
- Общо третиране - напръскате, намажете или потопете повърхности да бъдат защитени за срок до 24 месеца
- Раздвижване на сръзцащи предмети
- Пушки ,Карабини и пистолети

ХАРАКТЕРНИ СВОЙСТВА

Външен вид	светлокафява течност
Вид поритие	мазно
Темп. на възпламеняване (77 ° C)	
Премахване	Алкални препарати (VpCI-416/VpCI-419) и разтворители
Плътност	(0.82-0.84 кг / л)
Не летливо съдържание	33-38%

Пакетиране и съхранение

VpCI-325 е опакован в Еко спрей 16 (473 мл), (19 литра) кофи, (208 литра) метални варели, и насипен вид.

Продуктът трябва да се съхраняват запечатан.

Разклатете преди всяка употреба.

Срок на годност е до 24 месеца.

ЗАЩИТНИ СВОЙСТВА

VpCI-325 измества вода толкова ефективно, като конкурентните (RP) масла, като същевременно осигурява много по-добра защита срещу корозия.

Time Before Corrosion								
	Salt Spray (Days) ASTM B-117			Humidity Test (Days) ASTM D-1748			Cyclic Ultraviolet/ Humidity Exposure (Days) ASTM G-53	Water Displacing Per MIL-C- 83933
	Carbon Steel	Aluminum	Copper	Cast Iron	Aluminum	Copper	Carbon Steel	
VpCI-325	5	15+	5	10+	50+	50+	20+	Pass
Leading Lubricating/ r.p. Oil	5	15+	3	1	50+	50+	12	Pass

САМО ЗА ПРОМИШЛЕННА УПОТРЕБА

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА

ДА СЕ ДЪРЖИ ПЛЪТНО ЗАТВОРЕН

ДА НЕ СЕ КОНСУМИРА

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ ДАННИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

LIMITED WARRANTY

All statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests Cortec Corporation believes to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed.

Cortec Corporation warrants Cortec® products will be free from defects when shipped to customer. Cortec Corporation's obligation under this warranty shall be limited to replacement of product that proves to be defective. To obtain replacement product under this warranty, the customer must notify Cortec Corporation of the claimed defect within six months after shipment of product to customer. All freight charges for replacement products shall be paid by customer.

Cortec Corporation shall have no liability for any injury, loss or damage arising out of the use of or the inability to use the products.

BEFORE USING, USER SHALL DETERMINE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR ITS INTENDED USE, AND USER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY WHATSOEVER IN CONNECTION THEREWITH. No representation or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in a written document signed by an officer of Cortec Corporation.

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO CASE SHALL CORTEC CORPORATION BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail info@cortecvci.com
Internet <http://www.CortecVpCI.com>

printed on recycled paper 10% post consumer

Revised 10/22/02, Cortec Corporation 2002. All rights reserved. Supersedes: 3/98
VpCI™ is a trademark of Cortec Corporation.

Distributed by: CHIMTEC Ltd.
71 Vassil Droumev Str.
9000 VARNA
BULGARIA
Tel: +359 888 280 563
Email: deian_tachev@yahoo.fr

