

# VpCI-329 F



## ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

VpCI F-329 F е одобрен от USDA (американското министерство на земеделието), като петролен концентрат за употреба като добавка към смазочни и хидравлични масла, или като готова за употреба антикорозионна течност.

VpCI-329 F защитава в два оригинални начина. образува слой върху металната повърхност който прилепва здраво към метала, в допълнение към този защитен слой, VpCIs изпарения, са разтилат във въздуха над маслото, тези изпарения кондензират и електрохимично формират защитна бариера върху повърхностите без директен контакт с маслото.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ефективна защита дори при неблагоприятни условия с 100% относителна влажност на въздуха и при наличие на корозивни видове като хлориди, сероводород и други серни съединения
- Висока температура на запалване
- Не токсичен. Не съдържа опасни хромати, нитрити или фосфати
- Осигурява универсална защита корозия на черни и цветни метали
- Термично стабилен, предоставя дълготрайна контактна защита от корозия
- VpCI-329 F е специална версия на VpCI-329, който е одобрен от USDA за използване в опаковки в пряк контакт с месо или птици.

## НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Разредете VpCI-329 F със смазочни, хидравлични или консерванти масло. може да се нанася с пръскане, топене, четка или валик върху металните повърхности.

Краткосрочни защита (до 6 месеца):

1 част VpCI-329 F до 20 части масло.

Средносрочни защита (до 12 месеца):

1 част VpCI-329 F до 10 част масло.

Дългосрочни защита (до 24 месеца):

1 част VpCI-329 F до 5 части масло.

## ХАРАКТЕРНИ СВОЙСТВА

Външен вид	<b>Светло Жълта течност</b>
Преносител	<b>Минерално масло</b>
Покритие	<b>(24-36 m<sup>2</sup> / л)</b>
Бреме за съхнене	<b>Остава лепкав</b>
Дебелина на слоя	<b>(25-37.5 микрона)</b>
Слой Тип	<b>Мазен</b>
Температура на запалване	<b>(146 ° C)</b>
Не-летливо зудържание	<b>90-95%</b>
Миризма	<b>Сладка</b>
pH	<b>9-10 (1% във вода)</b>
Премахване	<b>нефтен разтворител / алкални (VpCI- 419)</b>
Плътност	<b>(0.85- 0.87 кг / л)</b>

## Пакетиране и съхранение

VpCI-329 D е пакетирани в (19 литра) пластмасови кофи, (208 литра) метални варели и насипни товари.

VpCI-329 D трябва да се съхраняват запечатани.

Разклатете преди всяко използване.

Срокът на годност е 24 месеца, в запечатани контейнери.

**САМО ЗА ПРОМИШЛЕННА УПОТРЕБА  
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА  
ДА СЕ ДЪРЖИ ПЛЪТНО ЗАТВОРЕН  
ДА НЕ СЕ КОНСУМИРА  
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ ДАННИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

#### LIMITED WARRANTY

All statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests Cortec Corporation believes to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed.

Cortec Corporation warrants Cortec® products will be free from defects when shipped to customer. Cortec Corporation's obligation under this warranty shall be limited to replacement of product that proves to be defective. To obtain replacement product under this warranty, the customer must notify Cortec Corporation of the claimed defect within six months after shipment of product to customer. All freight charges for replacement products shall be paid by customer.

Cortec Corporation shall have no liability for any injury, loss or damage arising out of the use of or the inability to use the products.

**BEFORE USING, USER SHALL DETERMINE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR ITS INTENDED USE, AND USER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY WHATSOEVER IN CONNECTION THEREWITH.** No representation or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in a written document signed by an officer of Cortec Corporation.

**THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO CASE SHALL CORTEC CORPORATION BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.**



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA  
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122  
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail [info@cortecvci.com](mailto:info@cortecvci.com)  
Internet <http://www.CortecVpCI.com>

printed on recycled paper  10% post consumer

Revised 5/31/06. Cortec Corporation 2002-2006. All rights reserved. Supersedes: 1/10/06.  
Cortec® is a trademark of Cortec Corporation.

© 2002-2006, Cortec Corporation. All Rights Reserved. Copying of these materials in any form without the written authorization of Cortec Corporation is strictly prohibited.

Distributed by:

**CHIMTEC Ltd.**

71 Vassil Droumev Str.  
9000 VARNA  
BULGARIA  
Tel: +359 888 280 563  
Email: [deian\\_tachev@yahoo.fr](mailto:deian_tachev@yahoo.fr)

**ХИМТЕК ООД**

ул.Васил Друмев 71  
9000 ВАРНА  
Тел: 0888 280 563  
Емаил: [deian\\_tachev@yahoo.fr](mailto:deian_tachev@yahoo.fr)