



SURFACE PREPARATION PRODUCTS

VpCI-416

ОПИСАНИЕ

VpCI-416 е концентриран биоразградим алкален обезмаслител на водна основа с уникална защита от флаш корозия. VpCI-416 може да осигури корозионна защита за период до 6 месеца в закрит склад.

разграждат въглеродородите, така че те могат да бъдат отстранени с вода.

VpCI-416 може да се използва с водоструйки, пароструйки, топилни вани и други почистващи методи. В едно с отличните си почистващи свойства VpCI-416 е устойчив на твърда вода.

Докато повечето почистване продукти на разположение на пазара днес са прости смеси от повърхностно активни препарати, които са със ограничена почистваща ефективност, VpCI-416 предлага подобро почистване плюс многометална корозионна защита с една операция, в резултат на което реализирате значителни икономии.

VpCI-416 има уникалната способност да премахва нефт, грес, мазнини, нагари от горива, машинни смазки и др..

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Силен химически обезмаслител с уникално почистващо действие за отстраняване на въглеродород депозити
- Осигурява временна многометална защита от корозия
- Осигурява изключителна устойчивост на пробивна корозия
- Не-токсичен, не-корозивен и не съдържа **nonylphenoethoxylates**
- Осигурява отлично почистване при ниски температури.
- Леко пенлив
- Ефективен при концентрации (1-3%)
- Устойчив на твърда вода
- Разтворът остава стабилен при замразяване и размразяване.
- Удобен от Американското министерство на земеделието

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Машини, замърсени с масла
- Почистване на метали покрити с временни защитни масла или восъци преди боядисване
- Метални части, замърсени със смазки при щацоване, изтегляне и др. операции.
- Почистване и консекация на цистерни и резервоари при цухо складиране конценрация (5-10%)
- Много-етапно почистване на части

ИЗПОЛЗВАНЕ

VpCI-416 може да се използва с водоструйки, пароструйки, топилни вани и други почистващи методи.

За силни замърсявания и защита от корозия:
1 част VpCI-416 за 5 -10 части вода.

Нормално почистване (миене на части):
1 част VpCI-416 за 10 - 40 части вода.

Леко чистене (изплакване):
1 част VpCI-416 от 40 – 150 части вода.

СЪСТОЯНИЕ

Външен вид	Мътно жълта течност
Времетраене при ползване	20 сек. До 5 минути
pH	11.5-12.5 (Чист)
Плътност	(1.03-1.04кг / л)
Температурни граници	(10°-149°С)
Не-Летливо съдържание	18-23%
BOD / COD	> 0.6

ОПАКОВКА

VpCI-416 се предлага в (19 литра) туба, (208 литра) варел, и насипно.
VpCI-416 е с Срок на годност от 24 месеца.

**САМО ЗА ПРОМИШЛЕННА УПОТРЕБА
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА
ДА СЕ ДЪРЖИ ПЛЪТНО ЗАТВОРЕН
ДА НЕ СЕ КОНСУМИРА
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ
ДАННИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

LIMITED WARRANTY

All statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests Cortec Corporation believes to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed.

Cortec Corporation warrants Cortec® products will be free from defects when shipped to customer. Cortec Corporation's obligation under this warranty shall be limited to replacement of product that proves to be defective. To obtain replacement product under this warranty, the customer must notify Cortec Corporation of the claimed defect within six months after shipment of product to customer. All freight charges for replacement products shall be paid by customer.

Cortec Corporation shall have no liability for any injury, loss or damage arising out of the use of or the inability to use the products.

BEFORE USING, USER SHALL DETERMINE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR ITS INTENDED USE, AND USER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY WHATSOEVER IN CONNECTION THEREWITH. No representation or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in a written document signed by an officer of Cortec Corporation.

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO CASE SHALL CORTEC CORPORATION BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail info@cortecvci.com
Internet <http://www.CortecVpCl.com>

printed on recycled paper  10% post consumer

Revised 5/31/06, Cortec Corporation 2002-2006. All rights reserved. Supersedes: 1/10/06.
Cortec® is a trademark of Cortec Corporation.

© 2002-2006, Cortec Corporation. All Rights Reserved. Copying of these materials in any form without the written authorization of Cortec Corporation is strictly prohibited.

Distributed by:

CHIMTEC Ltd.
112 - 8TH Primoski Polk Str.
9000 VARNA
BULGARIA
Tel: +359 888 280 563
Email: deian_tachev@yahoo.fr

ХИМТЕК ООД
ул. 8^{МИ} Приморски Полк №112
9000 ВАРНА
Тел: 0888 280 563
Емаил: deian_tachev@yahoo.fr