



VpCI® FORMULATED PRODUCTS FOR PROCESS INDUSTRIES



# M-408

## TEHNIČNI PODATKI ZA PROIZVOD



### DOZIRANJE

1 .0 - 1 .5% po teži

### TEST V VLAŽNI KOMORI-ASTM D 1748

Material	Čas pred nastopom korozije	
	Ogljikova jekla, ure hours	Baker, dnevi
DOT-5 + 1.25% M-408	>30	>35
DOT-5 (kontrolno)	<4	15

### VRELIŠČE

Material	Suho*	Mokro*
DOT-5 Zahtevano	min 260°C	min 180°C
DOT-5 + 1.25% M-408	338°C	240°C

\*Testirano v: Harris Testing Laboratories, Inc.

### OPIS PROIZVODA

M-408 je inhibitor korozije za zavorne tekočine. Kompatibilen je z DOT 3, 4 in 5 zavornimi tekočinami, posebej je učinkovit v zavornih tekočinah na silikonski osnovi, kot je to DOT 5.

M-408 izjemno izboljša zaščito pred korozijo v zavornih sistemih in ne učinkuje na ostale lastnosti DOT-5 zavorne tekočine, vključno na vnetljivost, občutljivost na visoke in nizke temperature, vrelišče (suhe in mokre snovi) ter razteznost.

M-408 je zelo ekonomičen proizvod. Z dodajanjem M-408 zavorni tekočini DOT-5 v koncentraciji 1-1.5% po teži, se izboljša zaščita proti koroziji na železu in barvnih kovinah v pogojih visoke vlažnosti in povečane temperature.

### ZNAČILNOSTI

Izgled	Prosojna, viskozna, rumena tekočina
Sp. teža	0.94-0.95 kg/l

### LASTNOSTI

- Ekonomičnost
- Ščiti zavorni sistem pred korozijo
- Podaljšuje življensko dobo zavornih sistemov
- Kompatibilen z večino zavornih tekočin

### PAKIRANJE

M-408 je pakiran v 19 literskih plastičnih vedrih in 208 literskih kovinskih sodih. Rok uporabe je 2 leti.

**SAMO ZA INDUSTRIJSKO UPORABO  
HRANITI STRAN OD DOSEGA OTROK  
HRANITI V ORIGINALNI EMBALAŽI DOBRO ZAPRTO  
PRED UPORABO OBVEZNO PREGLEDATI VARNOSTNI  
LIST PROIZVODA.**

Za vse informacije pokličite generalno zastopstvo Cortec Corporation USA v Republiki Hrvaški

**CorteCros d.o.o.** Nova Ves 57, 10000 Zagreb

Telefon: 385 /1/ 466 73 83, Fax: 385 /1/ 466 73 82, E-mail: [info@cortecros.hr](mailto:info@cortecros.hr), Internet <http://www.cortecros.hr>