



VpCI® FORMULATED PRODUCTS FOR PROCESS INDUSTRIES

VpCI®-705

TEHNIČNI PODATKI O PROIZVODU



VOPIS PROIZVODA

VpCI®-705 je posebno formuliran proizvod kot multifunkcionalen dodatek za goriva. Služi kot inhibitor korozije, stabilizator goriva ter emulgator vode za bencin, dizelsko gorivo in etanol mešanice. VpCI®-705 istočasno zagotavlja zaščito pred korozijo, mazanje in elastomerno zaščito goriva.

VpCI®-705 služi tudi kot stabilizator goriva in zagotavlja boljše delovanje motorja.

VpCI®-705 zagotavlja antikorozivno zaščito za vse kovine, ki se uporabljajo v proizvodnji motorjev in se uporabljajo v avtomobilski industriji za dele, ki so v stiku z gorivi, vključujoč aluminij in njegove legure, cink in cinkove legure, baker, kovinske zlitine, lito železo in legure.

VpCI®-705 zagotavlja antikorozivno zaščito za rezervoarje goriva, vplinjače, vse vrste črpalk za gorivo in ostale dele motorja v času delovanja in mirovanja.

VpCI®-705 nudi edinstveno multilateralno antikorozivno zaščito v vseh nivojih: tekoči, vmesni in parni fazi.

VpCI®-705 zagotavlja antikorozivno zaščito tudi nekovinskim delom kot so gumijasta tesnila, tesnila in plastike kot zaščita pred oksidacijo, razpokami in staranjem.

TIPIČNA UPORABA

- Rezervarji za gorivo
- Vplinjači
- Črpalke za gorivo
- Komponente v zgornjem delu cilindra motorja
- Cevovodi za naravni zemeljski plin ter kolektorji

PREDNOSTI

- Zagotavlja učinkovito antikorozivno zaščito v dizel gorivih, bencinu, alkoholnih gorivih vključno z etanolom
- Uporaben v delovanju in mirovanju
- Meša se z bencinom
- Ščiti vse kovine vključno legure, baker, aluminij, jeklo, medenino, bronzo
- Ščiti stene cilindrov, batne obročke in ventile v času mirovanja
- Dobra pretočnost in relativna visoka točka vžiga dovoljujeta lahkotnost in varnost aplikacije.
- Zagotavlja zaščito v tekoči in parni fazi in v tekočina/zrak vmesniku. Tekočina, ki se lahko meša z mediji
- Stabilizator goriva, ki zagotavlja boljše karakteristike delovanja motorja
- Ne vsebuje trdnih delcev, kloride, kromate, nitrite ali fosfate
- Ne tvori korozivne proizvode pri izgorevanju
- Absorbira vodo v rezervarjih in ceveh za gorivo
- V rezervarje se lahko dodaja z razprševanjem
- General Motors Corporation Approved Part No. 10661800
- Skladen s standardom MIL-PRF-25017G

UPORABA

Uporaba v rezervarjih za bencin

Dodati VpCI®-705 v bencin ali nafto ali direktno v rezervar. Pred uporabo dobro pretresti. Razmerje redčenja: 0.5% do 2% volumensko.

Skladiščenje in transport suhih rezervarjev:

VpCI®-705 koncentrat raspršiti kot meglo kolikor je to mogoče po notranji površini rezervarja. Doziranje: 45 ml/37 litrov volumna rezervarja.

Linije za prodajo plina in plinskega kondenzata:

Injicirati VpCI®-705 0,11-0,23 litra na 28 m3 plina

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

Izgled:	prosojna rumena tekočina
Specifična težina:	0.80 – 0,83 kg/dm ³
Vonj:	slab
Vsebnost nehlapljivih delcev:	18 - 26 %
Točka vžiga:	69°C
Pokrivnost:	18 – 19 m ² /l

PAKIRANJE

VpCI®-705 se pakira v 19 litrske PVC posode, 208 litrske sode.
Rok uporabe je do 36 mesecev.

SAMO ZA INDUSTRIJSKO UPORABO
HRANITI STRAN OD DOSEGA OTROK
HRANITI V ORIGINALNI EMBALAŽI DOBRO ZAPRTO
PRED UPORABO OBVEZNO PREGLEDATI VARNOSTNI
LIST PROIZVODA.

Za vse informacije pokličite generalno zastopstvo Cortec Corporation USA v Republiki Hrvaški

CorteCros d.o.o. Nova Ves 57, 10000 Zagreb

Telefon: 385 /1/ 466 73 83, Fax: 385 /1/ 466 73 82, E-mail: info@cortecros.hr, Internet <http://www.cortecros.hr>