

VpCI®-308 Beutel



PRODUKT BESCHREIBUNG

Die VpCI®-308 Beutel sind aus atmungsaktivem *Tyvek® hergestellt, das es den VpCI®-Molekülen ermöglicht, durch die Membran freigesetzt zu werden und eine Molekularschicht auf Metalloberflächen zu bilden, die einen Korrosionsschutz bietet.

VpCI®-308-Beutel sind einfach zu verwenden. Es müssen keine chemischen Konzentrationen berechnet und keine speziellen Geräte zur Anwendung verwendet werden; bestimmen Sie einfach die Anzahl der benötigten Beutel pro Raumeinheit. VpCI®-308-Beutel bieten eine saubere Methode zum Korrosionsschutz.

VpCI®-308-Beutel sind als einzeln zugeschnittene Beutel erhältlich, wobei jeder Beutel bis zu 1 m3 schützen kann. Kundenspezifische Größen und Konstruktionen sind ebenfalls erhältlich.

EIGENSCHAFTEN

- Bildet eine inhibierende Schicht auf der Metalloberfläche
- Bietet bis zu 24 Monate lang kontinuierlichen Schutz
- Enthält keine Nitrite, Phosphate oder Schwermetalle

VORTEILE

- Die dampfphasenhemmende Wirkung schützt unzugängliche und vertiefte Oberflächen.
- Geschützte Produkte können direkt an den Kunden versandt werden; die VpCI®-Schutzfolie muss nach der Ankunft nicht entfernt werden, sondern nur der Beutel.
- Wenn die VpCI®-Schicht durch Feuchtigkeit oder das Öffnen eines geschlossenen Raumes gestört wird, wird die Schicht durch kontinuierliche Dampfdrucklagerung erneuert.
- Wenig oder keine Oberflächenvorbereitung ist erforderlich.
- Verhindert zukünftige Korrosion von vorbeschichteten und lackierten Oberflächen.
- Sauber und einfach zu verwenden.

TYPISCHE ANWENDUNGEN

- Rohrförmige Strukturen, Rohre und Gefäße
- Innere Oberflächen von Kompressoren, Turbinen, Motoren, Tanks, Kesseln, Wärmetauschern
- Dampfkondensatleitungen, geschlossene Heiz- und Kühlsysteme
- Korrosionsschutz von Geräten nach hydrostatischen Tests
- Teile, Komponenten und fertige Baugruppen während des Versands und der Lagerung
- Hohlräume, Kavitäten und Tanks
- Böden von Doppelbodenlagertanks
- Große Schalttafeln
- Elektrische Stromversorgungen

TYPISCHE MERKMALE

Form	Atmungsaktiver Tyvek-Beutel
Aussehen	Weiß mit grünem Aufdruck
Abmessungen	Jeder Beutel ist 6" B x 10" L x 0,5" H (15,3cm x 25,4cm x 1,3cm)

SCHÜTZT FOLGENDE METALLE

- Kohlenstoffstahl • Verzinkter Stahl
- Rostfreier Stahl • Kupfer
- Aluminium • Bronze

ANWENDUNGSMETHODE

Bestimmen Sie die Anzahl der benötigten Beutel je nach dem Volumen des zu schützenden Raums. Jeder Beutel schützt bis zu 1 m³ (35 ft³). Verteilen Sie die Beutel gleichmäßig im Raum und schließen oder versiegeln Sie sie.

Kundenspezifische Größen und Konstruktionen sind ebenfalls erhältlich. Bitte kontaktieren Sie einen Cortec®-Vertreter für weitere Informationen.

VERPACKUNG UND LAGERUNG

VpCI®-308-Beutel sind in Kartons zu 50 Stück erhältlich. Nicht bei Temperaturen über 65 °C (150 °F) lagern. Verschließen Sie die Kartons zwischen den Anwendungen. Die Haltbarkeit von ungeöffneten Kartons beträgt bis zu 24 Monate.

NUR FÜR DEN INDUSTRIELLEN GEBRAUCH
AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN
BEHÄLTER DICHT GESCHLOSSEN HALTEN
NICHT ZUM EIGENVERBRAUCH
FÜR WEITERE INFORMATIONEN SIEHE SICHERHEITSDATENBLATT

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Alle Erklärungen, technischen Informationen und Empfehlungen, die hier enthalten sind, beruhen auf Tests, die von Cortec® Corporation als zuverlässig betrachtet werden, jedoch ohne Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen.

Die Cortec® Corporation gewährleistet, dass Cortec® Produkte an den Kunden frei von Mängeln versendet werden. Die Verpflichtung der Cortec® Corporation im Rahmen dieser Garantie beschränkt sich darauf, fehlerhafte Produkte zu ersetzen. Um Ersatzprodukte gemäß dieser Garantie zu erhalten, muss der Kunde die Cortec® Corporation über den angeblichen Mangel innerhalb von sechs Monaten nach Lieferung des Produkts an den Kunden informieren. Alle Versandkosten für Ersatzprodukte trägt der Kunde.

Die Cortec® Corporation haftet nicht für Verletzungen, Verluste oder Schäden, die aus dem Gebrauch der Produkte oder der Unmöglichkeit des Gebrauchs resultieren.

VOR DER VERWENDUNG MUSS DER BENUTZER DIE EIGNUNG DES PRODUKTS FÜR DEN GEWÜNSCHTEN ZWECK FESTSTELLEN UND ÜBERNIMMT ALLE DAMIT VERBUNDENEN RISIKEN UND HAFTUNGEN. Erklärungen oder Empfehlung, die hier nicht enthalten ist, haben keine Rechtswirkung oder andere Wirkung, es sei denn sie sind in einem schriftlichen Dokument enthalten, welches von einem Angestellten der Cortec® Corporation unterzeichnet wurde.

Distributed by:



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100
Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC
productinfo@cortecvci.com
<https://www.CortecVCI.com>

Revised 2/1/11. Supersedes: 8/31/10. ©Cortec Corporation 2002-2024 of Cortec® Corporation. All Rights Reserved. Copying and/or manipulation of these materials in any form without the written authorization of Cortec® Corporation is strictly prohibited. 2024, ©Cortec Corp. ISO accreditation applies to Cortec's processes only.